



Parkettbodenpflege

Allgemein:

Bergland-Parkett ist überaus robust und strapazierfähig. Unter Beachtung folgender Hinweise ist Bergland-Parkett sehr einfach zu pflegen und damit über Jahre schön zu erhalten. Absolut zu vermeiden sind salmiak- oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel sowie die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten.

Man unterscheidet:

1. Die Erstpflege
2. Die laufende Unterhaltungspflege

1. Die Erstpflege

Nach der Verlegung des Bodens, ob lackiert oder mit Öl/Wachs-Oberfläche, muss zur Erstpflege der Boden zum Schutz der Kopf- und Seitenstöße (Verlegefugen) vor eventuell eindringender Feuchtigkeit mit der ERSTPFLEGE behandelt werden.

Die Erstpflege imprägniert und versiegelt gezielt den Verlegefugenbereich und verhindert dadurch die Einwirkung von Wasser durch Feuchtwischen an den Kopfnähten und Seitenfugen. Die Erstpflege basiert meist auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen, die vollkommen aushärten. Dadurch ist ein nachhaltiger und dauerhafter Schutz gegeben. Die Parkettfläche erhält einen zarten seidig glänzenden Pflegefilm und ist mild im Geruch.

2. Die laufende Unterhaltungspflege

Durch die hochwertige Oberfläche ist ihr Bergland-Parkett gegen Staub und Schmutz geschützt. Sie brauchen den Boden im Normalfall also nur staubsaugen.

Durch die laufende Oberflächenbeanspruchung entsteht eine natürliche Abnutzung derselben, daher sollte bei der laufenden Unterhaltungspflege zum Schutz der Oberfläche von Zeit zu Zeit ein geeignetes Pflegemittel verwendet werden.

Diese Pflegeanleitung wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Angaben entsprechen Erfahrungswerten und erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch für den Einzelfall nicht verbindlich und es wird jede Haftung ausgeschlossen. Daher unbedingt Vorversuch durchführen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



| | | | | |
|---|---|---|--|------------------------|
|  | Erstpflegeset "G" Clean-Plus-Polish |  | Zweck: Imprägnierung der Stirn- und Längsstöße, für zusätzlichen Schutz gegen eindringenden Schmutz oder Feuchtigkeit | |
| | | | Inhalt: 750 ml Clean-Plus-Polish, 1 Auftragsspachtel, Pad zum einmassieren, 1 Baumwolltuch, 500 ml Bergland-Bodenseife, Pflegeanweisung | |
| | | | Verbrauch: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>10 ml/m² =</td> <td>750 ml für ca. 70 - 75 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.500 ml für ca. 240 - 250 m²</td> </tr> </table> | 10 ml/m ² = |
| 10 ml/m ² = | 750 ml für ca. 70 - 75 m ² | | | |
| | 2.500 ml für ca. 240 - 250 m ² | | | |

Allgemein/Einleitung:

BERGLAND-PARKETT mit einer Öl/Wachs Oberfläche ist sehr strapazierbar, bedarf jedoch auf Grund seiner Offenporigkeit und der direkten Nutzung der Holzoberfläche einer speziellen Pflege. Bei oxidativ trocknenden Oberflächen (natürliche Trocknung mit Sauerstoff aus der Luft) ist eine Erstpflege unbedingt notwendig und **werkseitig vorgeschrieben**. Mit der Erstpflege werden die Stirn- und Längsstöße imprägniert und sie bietet zusätzlich Schutz gegen eindringenden Schmutz oder Feuchtigkeit.

1. Erstreinigung / Baureinigung:

Boden nach der Verlegung von sämtlichen Schmutzrückständen befreien. (Staubsauger, Besen, etc.)

2. Erstpflege:

- ☞ Clean-Plus-Polish gut aufschütteln und **gleichmäßig**, mit einer weichen Kunststoff-Spachtel oder geeignetem Gummischieber auftragen. (Verbrauch ca. 10 ml/m² - je nach Holzart und Saugfähigkeit)
- ☞ Danach mit einem weißen oder beige Pad gut einmassieren. Wobei es vorteilhaft ist, dies mit der Profi-Einscheibenmaschine vorzunehmen. Der Überschuss muss unbedingt mit einem saugfähigen Baumwolltuch auspoliert bzw. entfernt werden. Nicht mehr aufnahmefähige (gesättigte) Tücher unverzüglich wechseln.
- ☞ Nach der Trocknungsphase: je nach Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit (gute Belüftung fördert die Trocknung) ca. 8 - 12 Stunden ist der Boden begehbar und kann mit einem weißen Pad nochmals nachbearbeitet werden.
- ☞ Eine nochmalige Trocknungsphase von ca. 8 Stunden ist empfehlenswert. Die ersten 10 - 14 Tage sollte der Boden schonend behandelt werden. Möbel vorsichtig einstellen und keine Teppiche auflegen.

Die Endaushärtung von Öl/Wachs Oberflächen erfolgt nach ca. 2 - 3 Wochen, eine Reinigung mit Wasser sowie Bergland-Spezial Bodenseife darf erst nach diesem Zeitraum erfolgen!

Wichtig: Achten Sie auf eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung. Kontrollieren Sie regelmäßig im Lichteinfall. Trittspuren vor der Trocknungsphase unbedingt auspolieren. Getränkte Lappen offen, ausgebreitet trocknen lassen oder in einem verschlossenen Blechgebinde mit Wasser - Sondermüll entsorgen (Selbstentzündungsgefahr).

Nicht in das Abwasser oder Erdreich leiten. Gebinde nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Tipp: Arbeiten Sie immer in Abschnitten die zeitgerecht bearbeitet werden können (speziell bei hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung). Bei händischer Ausführung max. 1 - 2 m², bei maschineller Anwendung (Einscheibenmaschine) können größere Flächen bearbeitet werden. Die Einpflege von Clean-Plus-Polish bei der Erstpflege mit einer Einscheibenmaschine ist von Vorteil. Keine Schuhe mit schwarzer Sohle tragen. Am besten und sichersten ist die Verwendung von Schuhüberziehern. Die Nachpflege erfolgt je nach Bedarf mit Clean-Plus-Polish. (Bei extrem stark strapazierten Böden ca. alle 4 Wochen) Bei ausgelagten Flächen ist ein erneuter Auftrag von Lignatur Wachsöl empfehlenswert.

Öl/Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig. Fordern Sie unsere Pflegefibel an, oder download:

<http://www.bergland-parkett.at/de/html/download/Pflegefibel.pdf>



| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <h2 style="text-align: center;">Bergland-Parkett Spezial-Bodenseife</h2> |  | Zweck: Universalreiniger für die laufende Unterhaltspflege von Öl/Wachs - Oberflächen. |
| | | | Inhalt: 1.000 ml |
| | | | Verbrauch: 100 ml / 10 Liter Wasser |

Allgemein/Einleitung:

BERGLAND-PARKETT mit einer Öl/Wachs Oberfläche ist sehr strapazierbar, bedarf jedoch auf Grund seiner Offenporigkeit und der direkten Nutzung der Holzoberfläche einer speziellen Pflege. Bei Öl/Wachs Oberflächen ist die Erstpflege mit Clean-Plus-Polish wegen der höheren Verschmutzungsgefahr besonders wichtig und **werkseitig vorgeschrieben!**

Nach vollendeter Erstpflege genügt die übliche Reinigung mit Staubsauger oder Haarbesen. Bei geringer Verschmutzung wird hartwachsveredelter Bergland-Parkett mit Wasser unter Zugabe von Bergland-Spezial-Bodenseife nebelfeucht gewischt.

1. Verarbeitung:

☞ Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein.

1a) Laufende Unterhaltspflege

☞ Bergland-Spezial-Bodenseife dem Wischwasser begeben (ca. 5 Verschlusskappen auf 5 L Wasser) und mit einem gut ausgewringenen Wischmopp tropffrei (nebelfeucht) den Boden wischen.

Tipp: Mit 2 Eimern arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopp/Tuches.

ACHTUNG: Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.

1b) Hartnäckige Flecken:

☞ Zuerst mit **Bergland-Spezial-Bodenseife** und Wasser nebelfeucht aufwischen, anschließend den Fleck mit purer Seife und einem weißen Scotch Brite anreiben.

ACHTUNG: Pure Seife nicht länger als 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit nebelfeuchtem Lappen restlos entfernen, gut trocknen lassen und mit etwas Pflegewachsöl nachölen.

2. Inhaltsstoffe:

Leinöl, Rizinusöl, Bienenwachs, Pottasche, Wasser, Orangenschalenöl, Alkohol, Eukalyptusöl.

3. Hinweise:

Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen. Haltbarkeit: Unverdünnt, verschlossen und bei richtiger Lagerung 3 - 5 Jahre lagerfähig. Auch dieses Reinigungs- und Pflegemittel außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.

Öl/Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig. Fordern Sie unsere Pflegefibel an, oder download: <http://www.bergland-parkett.at/de/html/download/Pflegefibel.pdf>



| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Bergland-Parkett Intensivreiniger |  | Zweck: Für die sanfte aber sichere Reinigung von Öl/Wachs-Oberflächen. |
| | | | Inhalt: 1.000 ml |
| | | | Verbrauch: Bei Grundreinigung: 250 - 500 ml/5 L Wasser (1:20/10) Starke Verschmutzung: 1 L Reiniger / 1 L Wasser (1:1) |

Allgemein/Einleitung:

Für eine optimale Grundreinigung stark verschmutzter Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt. Auch für andere Oberflächen (Kork, Stein, Klinker, Terrazzo, Fliesen, Kunststoffböden etc.) im Innen- und Außenbereich anwendbar.

1. Verarbeitung:

- ☞ Vor Gebrauch gut schütteln! Der Boden muss trocken und staubfrei sein.
- ☞ Boden mit Reinigungslösung und braunem Reinigungspad (Scotch Brite) abreiben. Das Schmutzwasser sofort mit saugfähigem Wischtuch oder Nasssauger unverzüglich entfernen und dieses im klaren Wasser auswaschen. Wasser mehrfach wechseln.

ACHTUNG

Nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen!

2. Trocknungszeit: je nach Feuchtigkeit bis 12 Stunden bei 18 - 20°C und 50 - 60 % rel. Luftfeuchtigkeit
 Gute Belüftung fördert die Trocknung.

3. Nachpflege: Nach guter Trocknung, unbedingt mit Clean-Plus-Polish (wie Erstpflege) nachpflegen.

4. Inhaltstoffe: Reine Pflanzenöle, Pottasche, Wasser

5. Hinweise: Lagerung / Haltbarkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen, ca. 3 - 5 Jahre lagerfähig
 Auch dieses natürliche Reinigungs- u. Pflegemittel außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
 Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.

Öl/Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig. Fordern Sie unsere Pflegefibel an, oder download: <http://www.bergland-parkett.at/de/html/download/Pflegefibel.pdf>



| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <h3>Ausbesserungsset</h3> <p>öl/wachs farblos - weiss - schwarz - Antik - Struktur</p> |  | Zweck: Beschädigungen oder Flecken, die durch die Oberfläche auf das Holz durchgedrungen sind, können hiermit repariert werden |
| | | | Inhalt: 250 ml Hartgrund, 50 ml Lignatur Wachsöl, Schwamm, 1 Scotch Brite, 1 Baumwolltuch, 1 Arbeitsanweisung |
| | | | Verbrauch: für ca. 10 m ² |

Allgemein/Einleitung:

Beschädigungen oder Flecken, die durch die Oberfläche bis auf das Holz durchgedrungen sind, können mit diesem "Bergland-Ausbesserungsset" repariert werden. Bei der Verarbeitung auf gute Belüftung und ausreichende Raumtemperatur achten (18 - 20°C).

1. Vorbereitung:

- a) Leichte oberflächige Flecken können mit einer rotbraunen Scotch-Brite Schleifmatte ausgeschliffen werden.
- b) Bei tiefer eingedrungenen Verschmutzungen oder Beschädigungen, mittels Schleifpapier (Korn 120 - 150) die schadhafte Stellen ausschleifen.

2. Auftragen "LIGNATUR HARTGRUND":

Lignatur Hartgrund mit dem Schwamm dünn auf die trockene und staubfreie angeschliffene Fläche auftragen. Eingefärbte Produkte gründlich aufschütteln oder aufrühren.

Trocknungszeit: Ca. 2 Stunden, bei 18 - 20°C und 50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Mittels eines Haarföns kann diese auf ca. 10 Minuten verkürzt werden.

3. Zwischenschliff:

Zwischenschleifen mit Scotch Brite Matte rot oder Lackschleifpapier Korn 320. Eventuell dunklere Ränder beim Schleifen egalisieren. Bei strukturierten Böden wie Pörtschach und Velden muss die Optik des Porenbildes beim Zwischenschliff angeglichen werden.

4. Auftragen:

Auf die staubfreie Stelle "LIGNATUR-WACHSÖL" mittels einer Kunststoff-Spachtel oder weißem Pad sehr dünn (ca. 5-6 g/m²) auftragen. Anschließend sofort mit weißem Pad oder Baumwolltuch auspolieren bis der gewünschte Glanzgrad hervortritt. Bei eingefärbten Böden den Farbton mit dem Wachsöl anpassen.

5. Wichtige Hinweise:

Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur von 18 - 20°C und gute Belüftung achten. Zündquellen fernhalten. Getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonst besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!** Reste nicht in das Abwasser oder Erdreich leiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerfrist ca. 12 Monate.

Öl/Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig. Fordern Sie unsere Pflegefibel an, oder download:
<http://www.bergland-parkett.at/de/html/download/Pflegefibel.pdf>



| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <h2 style="text-align: center;">Neuaufbau der Bodenoberfläche</h2> |  | Zweck: kompletter Neuaufbau der Oberfläche |
| | | | Verbrauch: |

Allgemein/Einleitung:

Sollte die Öl/Wachs Oberfläche so stark abgenutzt sein, dass eine Auffrischung mit "Clean-Plus-Polish" nicht den gewünschten Erfolg erzielt, bzw. Beschädigungen oder Flecken in das Holz eingedrungen sind, muss die Öl/Wachs Oberfläche gänzlich erneuert werden.

1. Vorbereitung:

Je nach Verschmutzung/Beschädigung muss der Boden tief angeschliffen werden um eine rückstandsfreie rohe Oberfläche mit Endschliff 150 zu erhalten.

Dazu können folgende Arbeitsmittel eingesetzt werden:

Aufbauschliff - je nach Tiefe der Beschädigung oder Flecken Schleiffolge Korn 36, 60, 100, 150.

2. Auftragen "LIGNATUR HARTÖL 72508":

Auf den sauberen, trockenen und staubfreien Boden "Lignatur Hartöl 72508" mit Schwamm oder kurzflooriger (Floor 2-4 mm) Rolle auftragen. Auftragsmenge ca. 30-50 g/m².

5 Minuten einziehen lassen, dann mit beige Pad vertreiben.

Trockenzeit 12-14 Stunden (bei 18-20° und 50-60 % Luftfeuchtigkeit) - gute Belüftung fördert die Härtung.

3. Zwischenschliff:

Zwischenschleifen mit Scotch Brite Matte rot oder Lackschleifpapier Korn 320. Eventuell dunklere Ränder beim Schleifen egalisieren. Bei strukturierten Böden wie Pörschach und Velden muss die Optik des Porenbildes beim Zwischenschliff angeglichen werden.

4. Auftragen "LIGNATUR WACHSÖL 75035":

a) Auf die staubfreie Oberfläche "LIGNATUR WACHSÖL" verdünnt mit ca. 10% "LIGNATUR HARTÖL" mit einer Einscheibenmaschine mit weißem oder beige Pad vertreiben. Anschließend mit Baumwolltuch auspolieren bzw. Überschuss entfernen. Nach der Trocknung, ca. 1/2 Stunde, kann der Boden nochmals mit einem weißen Pad auspoliert werden, um den Glanzgrad anzugleichen.

Trocknungszeit: Bei 18 - 20°C und 50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 48 - 72 Stunden begehbar.

Gute Belüftung fördert die Trocknung. Je mehr die Oberfläche in den ersten Tagen geschont wird und je konsequenter unsere Pflegeanleitung lt. Pflegefibel beachtet wird, desto größer ist die Lebensdauer Ihres Parkettbodens.

5. Wichtige Hinweise: Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur von 18 - 20°C und gute Belüftung achten. Zündquellen fernhalten. Getränkte Lappen sofort nach dem Gebrauch mit Seife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonst besteht die **Gefahr der Selbstentzündung!** Reste nicht in das Abwasser oder Erdreich leiten. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Lagerfrist ca. 12 Monate.

Öl/Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!

Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig. Fordern Sie unsere Pflegefibel an, oder download: <http://www.bergland-parkett.at/de/html/download/Pflegefibel.pdf>



Öl/Wachs Übersicht

| Produkt | Öl/Wachs | Gebrauchsanweisung | wann/warum |
|--|---|--------------------------------|--|
| | 1. Verlegung 2. Boden nach der Verlegung vom Schmutz gut reinigen. (Staubsauger, Besen, etc.) | | |
| Clean-Plus-Polish werkseitig nach der Verlegung vorgeschrieben | 3. Erstpflege mit "Clean-Plus-Polish" | siehe Parkettpflege 6.2 | Imprägnierung der stirn- und längseitigen Stoßfuge der Parkettelemente. Der Boden wird schmutz- und wasserabweisend. Die Holzfarbe wird aufgefrischt. |
| Bergland-Spezial-Bodenseife | 4. Laufende Unterhaltspflege | siehe Parkettpflege 6.3 | Reinigung und Pflege |
| Clean-Plus-Polish | 5. Auffrischung bzw. Reinigung | siehe Parkettpflege 6.2 | Partielle Behandlung des Parketts mit Clean-Plus-Polish |
| Bergland-Intensiv-Reiniger | 6. Für die sanfte aber sichere Grundreinigung von stark verschmutzten Öl/Wachs Oberflächen. | siehe Parkettpflege 6.4 | Optimale Grundreinigung für stark verschmutzte Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt. |
| Ausbesserungsset | 7. Reparieren von Beschädigungen oder Flecken, die durch die Oberfläche bis auf das Holz durchgedrungen sind. | siehe Parkettpflege 6.5 | |
| Hartöl Wachsöl | 8. Ganzflächiger Neuaufbau der Öl/Wachs Oberfläche | siehe Parkettpflege 6.6 | |

Öl/Wachs Oberflächen sind atmungsaktiv, wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht!
Verschüttete Flüssigkeiten sollten unverzüglich entfernt werden. Für die Werterhaltung Ihres Holzbodens ist die richtige Pflege und ein gesundes Raumklima wichtig. Fordern Sie unsere Pflegefibel an, oder download:
<http://www.bergland-parkett.at/de/html/download/Pflegefibel.pdf>