

# LIGNUM

NATUR



## Technisches Merkblatt

# Holzpflegebalsam

**Anwendungsbereich:** Zur Pflege unbehandelter geschliffener oder geölter Holzoberflächen, wie Möbel oder Arbeitsplatten im Innenbereich. Nicht geeignet für Fußböden und andere stark belastete Oberflächen.

**Technische Eigenschaften:** Holzpflegebalsam ist ein lösemittelfreies Produkt. Es dringt tief in das Holz ein und hält das Holz geschmeidig, schützt es vor dem Austrocknen und beugt Rissbildung vor. Holzpflegebalsam verleiht dem Holz einen seidigen Glanz. Es macht die Holzoberfläche wasser- und schmutzabweisend, beseitigt Wasserflecken und verhindert ihre Bildung. Das Produkt wirkt farbauffrischend und unterstützt die natürliche Maserung. Das Produkt entspricht bei bestimmungsmäßigem Gebrauch der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

**Farbton:** Gelblich.

**Inhaltsstoffe:** Pflanzliche Öle und Fette, Lanolin, Bienenwachs.

**Verbrauch:** Abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes.

**Untergrund und Vorbereitung:** Material, Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. +10 °C bis max. 30 °C. Die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel säubern und trocknen lassen. Eventuell leicht anschleifen (180 Körnung). Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

**Verarbeitung:** Holzpflegebalsam mit einem fusselfreien Tuch dünn auftragen und gut einpolieren. Je nach Saugfähigkeit des Holzes können bei der ersten Behandlung mehrere Aufträge notwendig sein. In Abhängigkeit von der Belastung der Oberflächen sollte die Behandlung regelmäßig wiederholt werden.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** Wasser und Seife.

**Lagerung:** Kühl und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar.

**Besondere Hinweise:** Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

EAK: 08 01 12 / GISCODE: Ö10+

**Gefahrenhinweise:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

H.J. Mordhorst Holzhandel KG  
Baubiologischer Fachhandel  
Kieler Str. 367  
22525 Hamburg  
Telefon: 040 / 54 88 77 - 0  
Telefax: 040 / 54 88 77 - 70  
www.mordhorst-hamburg.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 01.04.2026

