

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-03 Primer



Gebrauchsfertiger Dispersionsvoranstrich für Nivelliermassen.

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Sehr emissionsarme Kunstharzdispersion mit hohem Eindringvermögen als Feuchtigkeitsschutz, Haftvermittler und Saugminderer für mineralische Untergründe. Für den Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Calciumsulfatgebundene Untergründe
- Zementäre Flächen
- Zwischengrundierung bei mehrlagigen Aufbauten

PRODUKTMERKMALE

- Für innen und außen
- Gebrauchsfertig
- Gutes Eindringvermögen
- Verseifungsresistent
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Kurze Ablüfzeit
- Schnell trocknend
- Für Wand und Boden
- Für den Auftrag auf Fußbodenheizungen geeignet
- Leicht aufzutragen
- Kann leicht aufgesprüht werden
- Haftungsvermittelnd
- Reststaubbinder

UMWELTINFORMATIONEN

- EMICODE EC1^{PLUS}: sehr emissionsarm
- D1 – Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

PRODUKTDATEN

CHEMISCHE BASIS

Kunstharzdispersion

LIEFERFORM

10 kg Kanister

AUSSEHEN/FARBTON

transparent violett

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Produktionsdatum

LAGERBEDINGUNGEN	Offene Gebinde sofort wieder verschließen und möglichst zügig verbrauchen. Nicht unterhalb + 5°C lagern.
-------------------------	--

DICHTE	1,0 kg/l
---------------	----------

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

MATERIALVERBRAUCH	ca. 100-150 g/m ² (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und des Applikationsgerätes)
--------------------------	--

WARTEZEIT ZWISCHEN DEN ARBEITSGÄNGEN	<ul style="list-style-type: none">ca. 60 min. auf calciumsulfatgebundenen Untergründenca. 60 min. auf Gipsputzenca. 10 min. auf zementären Untergründen (Zementestrich, Beton)ca. 10 min. auf Gipskartonplatten
---	--

- ca. 60 min. auf calciumsulfatgebundenen Untergründen
- ca. 60 min. auf Gipsputzen
- ca. 10 min. auf zementären Untergründen (Zementestrich, Beton)
- ca. 10 min. auf Gipskartonplatten

Alle Angaben sind ca. Werte und gelten bei + 20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit und Untergrundtemperaturen von + 15°C.

Hinweis: Die Reaktionsgeschwindigkeit ist abhängig von der Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Tiefe Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verzögern die Reaktion.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none">Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit.Frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.Trenn-, Sinterschichten o. ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen, Fräsen oder eine Grundreinigung zu entfernen.Nicht tragfähige Altbeschichtungen, z. B. Leimfarbe ist zu entfernen.
--------------------------------	---

MISCHEN	<ul style="list-style-type: none">Sikafloor®-03 Primer vor Gebrauch schütteln.
----------------	--

VERARBEITUNG	<ul style="list-style-type: none">Sikafloor®-03 Primer unverdünnt auftragen.Die Grundierung satt mit einer feinporigen Rolle, z.B. Schaumstoffwalze o.ä. gleichmäßig auf den trockenen Untergrund auftragen. Pfützenbildung vermeiden.Nachfolgende Arbeiten können unter Einhaltung der angegebenen Trocknungszeiten ausgeführt werden.
---------------------	---

GERÄTEREINIGUNG	Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.
------------------------	--

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Alle Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern abweichen können. Bitte beachten Sie das im Ausland gültige Datenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen

Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt "Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH" zur Verfügung.

Zur Auswahl geeigneter Schutzausrüstung stehen Ihnen unter www.sika.de unsere Infodatenblätter "Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz" und "Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen" zur Verfügung.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesem Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sein denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch **Sika**® erforderlich ist, **Sika**® rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.sika.de zum Download zur Verfügung steht.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland

Telefon: 0711/8009-0
Telefax: 0711/8009-321
E-Mail: info@de.sika.com
www.sika.de

Produktdatenblatt
Sikafloor®-03 Primer
Gültig ab: 09.2015
ID Nr. 020815120010000041